

KOCIOŁ WARZELNY OKRĄGŁY IZOLOWANY

ROUND SHAPE BOILING POT WITH HEAT INSULATION

BEISTELLKESSEL RUND, ISOLIERT

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia mazerowana, trójścienny izolo - wany z wypełnieniem glicerynowym, zasilanie 400 V, zawór 1 1/4", na nogach lub kołach.

EN Made of stainless steel AISI 304, grained surface, trihedral with glycerine filling, with heat insulation, 400V power supply, valve 1 1/4", version on legs/ wheels.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Rundschliff, 3-Kammer-System, inkl. Glycerin-füllung und Isolierung, Sicherheits-Entleerhahn 1 1/4", mit CEE-Normstecker 16 A, An-schluss 400 V (50/60 Hz), stationär oder fahrbar



Pojemność / Capacity / Inhalt [l]	Wymiary / Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiar wew. / Ins. Dimensions / Abmessungen innen [mm]	Moc / Power / Leistung [kW]	Wersja / Version / Ausführung	Art. nr / Art. no. / Art.-Nr.
90	580/860	480/530	6	na nogach	6080100-IT
120	640/860	540/530	9	na nogach	6080200-IT
150	700/860	600/530	9	na nogach	6080300-IT
90	580/860	480/530	6	na kołach	6080100-FB-IT
120	640/860	540/530	9	na kołach	6080200-FB-IT
150	700/860	600/530	9	na kołach	6080300-FB-IT