

KOCIOŁ WARZELNY

BOILING POT

KOCHKESSEL ECKIG

PL Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, trójścienny izolowany z wypełnieniem glicerynowym, cyfrowe sterowanie temp., zasilanie 400 V, zawór 1 1/2" i 2" (1000 l), na nogach.

EN Made of stainless steel AISI 304, ground surface, trihedral with glycerine filling, with heat insulation, digital temperature control, 400V power supply, valve 1 1/2" and 2" (1000 l), version on legs.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, 3-Kammer-System, inkl. Glycerinfüllung und Isolierung, Sicherheits-Entleerhahn 1 1/2" & 2", digitale Temperatursteuerung, mit CEE-Normstecker 32 A, Anschluss 400 V (50/60 Hz), stationär



Pojemność / Capacity / Inhalt [l]	Wymiary / Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiar wew. / Ins. Dimensions / Abmessungen innen [mm]	Moc / Power / Leistung [kW]	Zawór / Valve / Ablauf	Art. nr / Art. no. / Art.-Nr.
300	1178 x 1115 x 1020	900 x 800 x 400	27	1 1/2"	6080900-003
400	1365 x 1181 x 1020	1150 x 800 x 450	27	1 1/2"	6080900-002
500	1665 x 1188 x 1020	1450 x 800 x 440	27	1 1/2"	6080900-004
1000	2000 x 1200 x 1000 mm	1800 x 1000 x 590	45	2"	6080900-008