

KOCIOŁ WARZELNY Z MIESZADŁEM

BOILING POT WITH STIRRER

KOCHKESSEL MIT RÜHRWERK

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowa - na, trójścienny izolowany wypełnieniem glicerynowym, cyfrowe sterowanie temp., zasilanie 400 V, zawór 1 1/2" (200 l) lub 2" (400 l), na kołach.

EN Made of stainless steel AISI 304, ground surface, trihedral with glycerine filling, with heat insulation, digital temperature control, 400V power supply, valve 1 1/2" (200 l) or 2" (400 l), version on wheels.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, 3-Kammer-System, inkl. Glycerinfüllung und Isolierung, Sicherheits-Entleerhahn 1 1/2" & 2", digitale Temperatursteuerung, mit CEE-Normstecker 32 A, Anschluss 400 V (50/60 Hz), fahrbar



Pojemność / Capacity / Inhalt [mm]	Wymiary / Dimensions / Abmessungen [mm]	Wymiar wew. / Ins. Dimensions / Abmessungen innen [mm]	Moc / Power / Leistung [kW]	Moc mieszadła / Stirrer power / Leistung Rührwerk [kW]	Obroty mieszadła (obr./min.) / Stirrer rotations (rpm) / U/Min.	Art. nr / Art. no. / Art.-Nr.
200	1116 x 1061 x 1323	700/530	12	0,18	8	6080700-M2-1
400	1360 x 1238 x 1453	950/600	27	0,37	10	6080900-M1-1