

# RYNNA UMYWALKOWA Z WŁĄCZNIKIEM SENSOROWYM

WASHBASIN TROUGH WITH SENSOR SWITCH

WASCHRINNE MIT SENSORSCHALTER

**PL** Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, montaż na ścianie z wy -  
lewką oraz mieszalnikiem wody, armatura wodna, odpływ z lewej  
strony, zasilanie 230 V AC, 50 Hz, napięcie sterowania 230 V (24 V  
na życzenie klienta), osłona ścienna.

**EN** Made of stainless steel AISI 304, wall mounted, with spout and  
water mixer, water fitting, outflow on left, power supply 230V, 50  
Hz, control voltage 230 V (24 V on customer request), back wall.

**DE** Aus Edelstahl 1.4301 (304), inkl. Vormischer, Auslaufhahn  
und Stopfventil 1 1/2", mit Rückwand, Netzspannung 230V  
(50/60 Hz), Steuerspannung 230V (24V auf Anfrage), Tempera -  
tur und Durchfluss regulierbar, mit Spritzschutzwand, zur Wan -  
dmontage.



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Liczba stanowisk/ Quantity of stands / Waschplätze	Art. nr/ Art. no. / Art.-Nr.
1300 x 500 x 700	2	51002WH-002
1900 x 500 x 700	3	51003WH-003
2400 x 500 x 700	4	51004WH-004