

MYJKA PRZEJŚCIOWA DO PODESZW

PASS-THROUGH SHOE SOLE WASHER

SOHLENREINIGER, DURCHLAUFANLAGE

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, spawana konstrukcja, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, zasila - nie 400V AC, 50 Hz, moc zainstalowana 0,6 kW, przyłącze wody 3/4", odpływ wody o średnicy 50 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, adjustable legs' height, power supply 400V AC, 50 Hz, installed power 0,6 kW, wa - ter supply 3/4", water outflow diam. 50mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, mit 2 Bürsten zur Sohlenreinigung, Betätigung der Bürsten über Sensorschalter, Stromanschluss 400 V (50/60Hz), 0,6 kW, Wasseranschluss 3/4", Wasserablauf ø50 mm, Kunststoffverstellgleiter.



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Ilość szczotek / Quantity of brushes/ Anzahl der Bürsten	Art. nr/ Art. no./ Art.-Nr.
1700 x 900 x 1506	2	6881002M2