

ZINTEGROWANA STACJA HIGIENY

INTEGRATED HYGIENE STATION WITH SHOE SOLE WASHER

HYGIENESCHLEUSE DURCHGANGSANLAGE

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, spawana konstrukcja, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, kołowrót z funkcją automatycznego składania ramienia przy braku napięcia, kołowrót po lewej lub prawej stronie obraca się w jednym lub obu kierunkach, zasilanie 400 V, 50 Hz, napięcie sterujące 24VDC, moc 0,6kW, sterownik PLC, panel dotykowy TFT 3,8", przyłącze wody 3/4", odpływ wody o średnicy 50 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, adjustable legs' height, automatic turnstile - arm drop automatic, turnstile on left or right, rotate in one or two directions, power supply 400V, 50 Hz, control voltage 24V DC, power 0,6 kW, PLC controller, 3.8" TFT touch panel, water supply 3/4", water outflow diam. 50mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Stromanschluss 24V / 400 V (50/60Hz), 0,6 kW, Drehkreuz links oder rechts montiert, mit klappbaren Streben, optional in zwei Laufrichtungen nutzbar, programmierbare Steuerung mit 3,8" TFT Touchpad, Wasersanschluss 3/4", Wasserablauf D=50 mm, CNS-Maschinenfuß



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wersja/ Version/ Ausführung	Art. nr / Art. no. / Art.-Nr.
1900x1154x1743 mm	Lewa, jednokierunkowa/ Left, one-direction/ links, eine Laufrichtung	6880112L1-03
1900x1154x1743 mm	Lewa, dwukierunkowa/ Left, two-directions/ links, zwei Laufrichtungen	6880112L2-03
1900x1154x1743 mm	Prawa, jednokierunkowa/ Right, one-direction/ rechts, eine Laufrichtung	6880112P1-03
1900x1154x1743 mm	Prawa, dwukierunkowa/ Right, two-directions/ rechts, zwei Laufrichtungen	6880112P2-03