

KOCIOŁ WARZELNY

BOILING POT

KOCHKESSEL ECKIG

PL

Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, powierzchnia szlifowana, trójścienny izolowany z wypełnieniem glicerynowym, zasilanie 400 V, zawór 1 1/4" (lub 1 1/2" w 200 l), na kołach.

EN

Made of stainless steel AISI 304, ground surface, trihedral with glycerine filling, with heat insulation, 400V power supply, valve 1 1/4" (or 1 1/2" in 200 l), version on wheels.

DE

Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, 3-Kammer-System, inkl. Glycerinfüllung und Isolierung, Sicherheits-Entleerhahn 1 1/4" & 1 1/2", mit CEE-Normstecker 16/32 A, Anschluss 400 V (50/60 Hz), fahrbar



Pojemność/ Capacity/ Inhalt [l]	Wymiary/ Dimensions/ Abmessungen [mm]	Wymiar wew./ Ins. Dimensions / Abmessungen innen [mm]	Moc/ Power / Leistung [kW]	Zawór/ Valve / Ablauf	Cyfrowe sterowanie temp./ Digital temp. Control/ digitale Temperatursteuerung	Art. nr./ Art. no. / Art.-Nr.
120	852 x 700 x 1052	540/530	9	1 1/4"	Nie	6080500
150	852 x 700 x 1052	600/530	9	1 1/4"	Nie	6080600
150	830 x 700 x 1464	600/530	9	1 1/2"	Tak	60806-KA10
200	1050 x 850 x 1420	700/30	12	1 1/2"	Tak	6080700