

STACJA HIGIENY Z PRZEJŚCIEM DEZYNFEKCYJNYM

HYGIENE STATION WITH DISINFECTING PASSAGE

HYGIENESCHLEUSE DURCHGANGSANLAGE

PL Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304, spawana konstrukcja, wypoziomowanie możliwe dzięki regulowanym stopkom, koło wrót po lewej lub prawej stronie obraca się w jednym lub obu kierunkach, zasilanie 230 V, 50 Hz, napięcie sterujące 24V DC, moc 0,1kW, przyłącze wody 1/2", odpływ wody o średnicy 50 mm.

EN Made of stainless steel AISI 304, welded body, adjustable legs' height, turnstile on left or right, rotate in one or two directions, power supply 230V, 50 Hz, control voltage 24V DC, power 0,1 kW, water supply 1/2", water outflow diam. 50mm.

DE Aus Edelstahl 1.4301 (304), Oberfläche Mattschliff, Stromanschluss 24V / 230 V (50/60Hz), 0,1 kW, Drehkreuz links oder rechts montiert, optional in zwei Laufrichtungen nutzbar, Wasseranschluss 1/2", Wasserablauf D=50 mm, CNS-Maschinenfüße.



Wymiary/ Dimensions / Abmessungen [mm]	Wersja/ Version/ Ausführung	Art. nr / Art. no. / Art.-Nr.
2400 x 1100 x 1610	Lewa, jednokierunkowa/ Left, one-direction/ links, eine Laufrichtung	688111L1
2400 x 1100 x 1610	Lewa, dwukierunkowa/ Left, two-directions/ links, zwei Laufrichtungen	688111L2
2400 x 1100 x 1610	Prawa, jednokierunkowa/ Right, one-direction/ rechts, eine Laufrichtung	688111P1
2400 x 1100 x 1610	Prawa, dwukierunkowa/ Right, two-directions/ rechts, zwei Laufrichtungen	688111P2